

EVP-20 彩色螢幕網路電話

EVOX EVP-20 IP 電話旨在提升工作效率，同時提供可靠且高品質的語音通訊。配備 2.4 吋 320×240 彩色顯示螢幕，並支援可調式背光，帶來清晰直覺的操作體驗。EVP-20 支援最多 3 個 SIP 帳號，內建雙 10/100 Mbps 乙太網路埠並整合 PoE，部署更簡單且彈性；同時支援 HD Voice 技術，確保通話音質清晰。它可與 EVOX 雲端通訊服務完全相容，並提供多種安裝方式，可調整桌面擺放角度 (40°/45°) 或壁掛安裝，以因應不同的工作環境。

全新彩色顯示介面

EVP-20 配備 2.4 吋 320×240px 彩色液晶螢幕與可調式背光設計，提供清晰直覺的操作體驗，讓日常通話與功能操作更加輕鬆便利。

EVOX 語音品質，更好的通話體驗

搭載 EVOX 語音技術，EVP-20 提供穩定且清晰的語音品質，讓每一次通話都更加自然順暢。

總公司與分點通訊整合

支援瀏覽總公司與分公司通訊錄，並可快速辨識與回撥分公司來電，提升跨據點溝通效率。

一鍵韌體更新

EVP-20 支援 EVOX OTA 線上更新，只需透過話機操作即可完成韌體下載與升級，維護更加快速方便。

PoE 網路供電，部署更簡單

內建 PoE 功能，EVP-20 可直接透過網路線供電，減少額外電源配置，讓安裝與佈線更加簡潔。

Whoscall 來電辨識整合

整合 Whoscall 服務，來電時可直接顯示來電者資訊，協助使用者快速辨識陌生電話與重要來電。

自動化部署與登入

EVP-20 支援透過 EVOX 線上管理平台進行快速部署與集中管理，並可自動完成帳號登入，大幅簡化大量設備的安裝、維護與管理流程。



Gogolook | whoscall

- 可調節背光的2.4" 320x240像素彩色液晶螢幕
- 10/100M雙乙太網路埠
- 三方通話
- 3個SIP帳號
- 整合PoE
- EVOX音質
- 支援RJ9耳麥
- 可掛牆
- 可45度和40度站立

EVP-20 Specifications

話機外觀

液晶螢幕	<ul style="list-style-type: none"> 可調節背光的2.4" 320x240像素彩色液晶螢幕 16 位元深度顏色
按鍵	<ul style="list-style-type: none"> 9個功能鍵: 聯絡人, 訊息, 轉接, 暫停, 靜音, 免持, 重撥, 耳機, 會議 4個軟按鍵, 4個導航鍵, 音量調整鍵+/-
SIP帳號	<ul style="list-style-type: none"> 3個SIP帳號
乙太網路埠	<ul style="list-style-type: none"> 2個10/100M自適應網路埠
其他插座	<ul style="list-style-type: none"> 1個話筒插座, 1個耳機插座

通話功能

基本功能	<ul style="list-style-type: none"> 來電等待, 電話靜音/解除, 呼叫保持/恢復, 10組快速撥號, 匿名電話, 來電轉接, 通話轉接, 重撥, 免打擾, 自動應答, 三方通話會議, 熱線, 訊息等待提示
IP直撥	<ul style="list-style-type: none"> 支援
電話簿	<ul style="list-style-type: none"> EVOX 內部通訊錄; 2000筆記錄; 支援搜尋/匯入/匯出電話簿 EVOX 分公司互撥
通話記錄	<ul style="list-style-type: none"> 所有記錄/未接記錄/撥出記錄/已接記錄/來電轉接 顯示Whoscall資訊
三方通話	<ul style="list-style-type: none"> 支援

語音特性

音訊編解碼	<ul style="list-style-type: none"> EVOX 語音, G.711, G.729, G.722編碼支援 G.167 聲學回音消除技術(Acoustic Echo Canceller) 封包遺失補償(Packet Loss Compensation)
DTMF	<ul style="list-style-type: none"> In-band, RFC 2833, SIP info 等DTMF支援

網路

網路功能	<ul style="list-style-type: none"> 10/100 Mbps 乙太網路(橋接模式) IP 模式: IPv4 / IPv6 / IPv4 與 IPv6 雙協定 IP 位址指派方式: 靜態 IP / DHCP / PPPoE 支援 802.1X 網路存取認證 虛擬區域網路(VLAN) 連結層發現協定(LLDP) 服務品質(QoS) 支援備援伺服器 HTTPS認證
------	---

配置與維護

維護	<ul style="list-style-type: none"> 支援網路通訊錄 網頁管理介面 韌體升級 自動韌體升級偵測
管理維護	<ul style="list-style-type: none"> 裝置設定檔匯出/匯入 電話簿匯出/匯入 DSS 快捷鍵設定 回復原廠設定、重新開機 系統日誌

其他

話機特性

- 可掛牆新支架
- AC/DC適配器：
 - 交流輸入：100~240V、50~60Hz
 - 直流輸出：5V/1A
- 相對濕度：10%~95%
- 操作溫度：0~45°C
- 產品尺寸：
 - 桌面式(40°)：178 x 191 x 171 mm
 - 桌面式(45°)：178 x 180 x 179 mm
 - 壁掛式：178 x 102 x 216 mm

外箱包裝

詳情

- 包裝清單：
 - EVOX EVP-20 IP話機、電源轉接器 (選購)
 - 話筒1個、話筒線1條、乙太網路線1條、底座支架1個
 - 快速入門指南
- 包裝尺寸：250mm×220mm×55mm
- 外箱尺寸：460mm×300mm×270mm

認證與相容性

認證

