



Poly Trio C60 IP 會議話機且具備 PoE 功能 (8N1L7AA)

概要

一台裝置。無限可能。

使人們聚集在一起。集思廣益。並使用為人稱譽的 Poly 音訊，確保會議桌上的每個人無論遠近都能珠字無遺。Trio C60 與每個人完美配合，在您最喜歡的協作平台上提供原生體驗。



為人稱譽的 Poly 音訊

從電話會議中獲得更多收益。Poly 可減少分散注意力的背景噪音，確保聽到每個語調。以高達 22 kHz 的豐富且飽滿的聲音聆聽每一個反應。

單鍵操控

輕輕一指即可開始。得益於真正直觀的使用者體驗，只需按一下按鈕即可在一秒鐘內加入您的通話。

功能

彈性化連線

透過同時連線到多個 SIP 和 UC 雲端服務的能力，發揮最大靈活性和投資效益。

Poly 產品組合相容

搭配 Trio C60 快速、簡單的控制項，補充您的 Poly Studio X50、Poly Studio X30 或 G7500 視訊解決方案。

Wi-Fi 通話

透過 Wi-Fi 音訊通話 (2.4 – 5 GHz)，更快、更輕鬆地開始使用，無需重新佈線。

音訊清晰

體驗全雙工音訊的強大功能，實現自然對話。得益於回聲和殘響消除功能，在任何大小空間中皆可享有音訊清晰度。

可擴充

使用選配的擴充麥克風或藉由菊鏈連結多個系統，滿足任何規模的會議需求。

簡單的使用者介面

透過單鍵操控在幾秒鐘內開始會議，並透過 Outlook 日曆整合簡化排程。

規格

顯示器尺寸 (對角線)	12.7 公分 (5 英吋)
面板技術	彩色液晶顯示器
音效	Poly Acoustic Clarity 技術可提供全雙工對話、消除聲學回音和消除背景噪音；舒適噪音產生；DTMF tone (電話撥接音) 產生 (RFC 2833 和頻內)；低延遲音訊封包傳輸；適應性抖動緩衝區
最小尺寸 (寬 x 深 x 高)	38.3 x 7.5 x 33.2 公分
重量	950 克
連接埠	1 個 USB 2.0 Type-A 連接埠 (用於 USB 電池充電)；1 個 USB 2.0 Micro-B 連接埠 (用於 USB 音訊裝置)；2 個 RJ-45 連接埠 (10/100/1000BASE-TX Mbps)
包裝尺寸 (寬 x 深 x 高)	48.3 x 11.5 x 39.4 公分
包裝重量	1970 克
取得 ENERGY STAR 認證	通過 ENERGY STAR® 認證
特殊功能	支援 Unicode UTF-8 字元
安全性管理	透過 SRTP 進行 802.1X 身分驗證和 EAPOL 媒體加密；摘要式身分驗證；加密的組態檔；HTTPS 安全佈建；密碼登入；支援經過簽署的軟體可執行檔；支援帶密碼的 URL 語法；傳輸層安全性 (TLS)；Wi-Fi 加密：WEP、WPA-Personal、WPA2-Personal、配有 802.1X 的 WPA2-Enterprise (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)；符合 FIPS 140-2 規範的加密模組
製造商保固	Poly 標準一年有限保固
包裝內容	主控台；網路 (LAN) 傳輸線-CAT-5E；USB Type-A 傳輸線；線材收納；觸覺貼板改善可存取性；設定表

其他規格

HTS 代碼	8517180050
UNSPSC 代碼	43191511
VoIP 功能	IETF SIP (RFC 3261 及隨附 RFC)
作業濕度範圍	5 至 95%
具備觸控功能	具備手勢型多點觸控功能的觸控螢幕
原始解析度	720 x 1280 解析度
托盤尺寸	40 x 48 x 58.66 in
操作溫度範圍	0 至 40°C
支援的網路通訊協定	DHCP VLAN Discovery ; 用於 VLAN Discovery 的 LLDP-MED ; FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 基於伺服器的集中佈建 ; 手動或動態主機組態通訊協定 (DHCP) 網路設定 ; QoS 支援 IEEE 802.1p/Q 標記 (VLAN)、第 3 層 TOS 和 DHCP ; 使用 SNTP 進行時間和日期同步 ; 支援佈建和通訊服務伺服器 (call server) 冗餘
條板重量	787.05 lb
棧板 (層)	4
每個棧板層產品	20
無線範圍	長達 6.1 公尺
管理軟體	Poly 零接觸組態 ; 基於 RealPresence Resource Manager (v. 10.1 或更高版本) 的佈建 ; Polycom Device Management Service for Enterprise (PDMS-E) ; Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP) 雲端管理 ; SDP
經認證協作軟體	Microsoft Teams ; Skype for Business ; Zoom
貯存溫度範圍	-20 至 70 °C
資料表相片 1	AHID/207881d0ca83d9d379a0f1a2d5f10a31a97a1f65
長寬比	16:9
電源	LAN 輸入 : 內建自動感應 IEEE 802.3at、PoE 裝置 (4 類) ; LAN 輸出 : 內建自動感應 IEEE 802.3af 供電設備 ^[1]
電話和呼叫處理功能	與 Polycom UC 軟體搭售 : 使用 LDAP 存取公司通訊錄 ; 通話計時器和來電候接 ; 來電轉接、保留、轉駁 (指定轉接)、駐留、代接 ; 被撥號方、撥號方、關聯方資訊 ; 獨特的來電處理/來電候接 ; 請勿干擾功能 ; 本端可組態的自動路由撥出 (digit map)/速撥功能 (dial plan) ; 本端五方音訊會議 ; 共用通話線路外觀功能 (Shared call/bridged line appearance) ; 視覺化會議管理 ; 多達 3 條線路 (Skype for Business 和 Microsoft Teams 最多 1 條) ; 菊鍊最多可連接四條線路 ; 單鍵操控, 快速撥號、重撥和會議加入
靈敏度 (揚聲器)	92 dB

音訊轉碼器

G.711 (A-law 和 μ -law) ; G.722 ; G.722.1 ; G.722.1C ; G.729AB ; G.719 ; Polycom® Siren™ 7 ; Siren™ 14 ; iLBC ; OPUS

顏色

黑

顯示功能

螢幕虛擬鍵盤

驗證與安規符合

AS/NZS 60950-1 ; AS/NZS 62368-1-17 ; 澳洲 -AS/NZ4268 ; 澳洲 A&C Tick ; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03 ; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 ; CE 標誌 ; CISPR22 B 類 ; EN 301 489-1、EN 301 489-3、EN 301 489-17 ; EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 62368-1 ; ETSI EN 300 328 v1.9.1 ; ETSI EN 300 330 ; ETSI EN 301 893 v1.7.1 ; FCC Part 15 (CFR 47) B 類 ; FCC Part 15.225 ; FCC Part 15.247 ; FCC Part 15.407 ; ICES-003 B 類 ; IEC 60950-1 ; IEC 62368-1 ; 日本 Item (19) ; 日本 Item (19)-3 ; Japan Item (19)-3-2 ; 日本 MIC/VCCI B 類 ; 紐西蘭 Telepermit ; 符合 ROHS 規範 ; RSS 247 Issue 1 ; UL 60950-1 ; UL 62368-1

麥克風類型

三個心形麥克風

[1] LAN 輸入上需要有全 4 類電源輸入才能運作

免責聲明 — 版權

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. 本文所含資訊如有變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的唯一保固明確記載於該產品與服務所隨附的保固聲明中。不應將此處的任何資訊視為構成額外的保固。HP 對於本文件中的技術或編輯錯誤或遺漏概不負責。

Generated by Dynamic Collateral Tool – (tw-zh) – Sep 05, 2024 12:11 PM UTC+0000